

Link do produktu: <https://24hydromet.pl/emalia-akrylowa-do-kaloryferow-750ml-sniezka-p-24040.html>



Emalia akrylowa do kaloryferów 750ml ŚNIEŻKA

Cena brutto	52,56 zł
Cena netto	42,73 zł
Numer katalogowy	109214615
Kod producenta	HMLEADGRZ0,75
Kod EAN	5903973011385

Opis produktu

Śnieżka Do kaloryferów - Modyfikowana emalia akrylowa

- odporna na wysokie temperatury
- nie żółknie
- szybkie wysychanie
- zwiększona trwałość powłoki.

Modyfikowana emalia akrylowa Śnieżka do kaloryferów ze względu na swoje doskonałe właściwości: odporność na podwyższone temperatury, brak żółknięcia i doskonałą przyczepność do podłoża przeznaczona jest przede wszystkim do dekoracyjno-ochronnego malowania kaloryferów i elementów instalacji c.o. Może być również stosowana do malowania uprzednio zagruntowanych elementów drewnianych i drewnopochodnych, stalowych, żeliwnych, tynków, podłoży betonowych, płyt gipsowo-kartonowych oraz renowacji starych wymalowań olejno-ftalowych wewnątrz pomieszczeń.

Przygotowanie podłoża

- nie stosować na metale kolorowe, np. miedź
- podłoże przeznaczone do malowania powinno być suche, odkurzone i odtłuszczone
- pokryte rdzą kaloryfery i rury oczyścić szczotką drucianą do czystego metalu
- stare, łuszczące się powłoki farb usunąć mechanicznie, pozostałe dobrze przyczepne fragmenty zmatowić papierem ściernymi odpylić
- odsłonięte metalowe fragmenty podłoża zagruntować szybkoschnącą farbą antykorozyjną Śnieżka Urekor S (dostępną także w kolorze białym)

Przygotowanie wyrobu

- przed użyciem emalię starannie wymieszać
- stosować o lepkości handlowej

Malowanie

- nie nakładać emalii na rozgrzane kaloryfery
- malować w temp. powyżej +10°C i wilgotności poniżej 80% płaskim pędzlem z miękkim włosiem, wątkiem lub przez natrysk
- najlepszej jakości powłoki uzyskuje się przez dwukrotne malowanie
- kolejne warstwy nanosić po około 4 godz. (niska temp., duża wilgotność powietrza przedłuża czas schnięcia)
- całkowite utwardzenie się powłoki w warunkach pokojowych uzyskuje się po 24 godz.
- narzędzia po zakończeniu prac umyć w wodzie

Wydajność:	do 12 m ² /l przy jednokrotnym nakładaniu
Opakowania:	400 ml; 750 ml
Sposób nanoszenia:	płaski pędzel z miękkim włosiem, wałek lub przez natrysk
Dostępne kolory:	biały połysk
Data ważności i nr partii:	na opakowaniu

O producencie

FFiL Śnieżka SA jest jednym z liderów rynku farb i lakierów dekoracyjnych w Polsce. Firma produkuje farby do wnętrz i elewacji, emalie do drewna i metalu, tynki, kleje i gładzie gipsowe. Śnieżka oferuje nowoczesne linie farb lateksowych, akrylowych, satynowych, które charakteryzują się wysoką trwałością i intensywnymi kolorami. Marka systematycznie rozwija gamę produktów, dostosowując je do potrzeb odbiorców – od majsterkowiczów po profesjonalistów. Produkty Śnieżki są dostępne w wielu pojemnościach i szerokiej gamie kolorów, a firma zapewnia wsparcie w doborze barw i technik malowania. Wieloletnia tradycja, polski kapitał i innowacyjność sprawiają, że Śnieżka jest ceniona zarówno w kraju, jak i za granicą.