

Link do produktu: <https://24hydromet.pl/grzejnik-lazienkowy-salto-i-920x530-ral-9003-bialy-luxrad-p-30130.html>



Grzejnik łazienkowy SALTO I 920x530 RAL 9003 BIAŁY LUXRAD

Cena brutto	388,98 zł
Cena netto	316,24 zł
Numer katalogowy	401740422
Kod producenta	SIN9205309003
Kod EAN	5907710985762

Opis produktu

Opis produktu

Grzejnik SALTO I LUXRAD w wymiarze 920 x 530 mm w kolorze biały RAL 9003 to wodny grzejnik łazienkowy przeznaczony do instalacji centralnego ogrzewania. Model łączy funkcję ogrzewania pomieszczenia z możliwością dosuszania ręczników i jest dobierany przede wszystkim według wymiaru, wariantu podłączenia oraz miejsca montażu.

Najważniejsze cechy

- Pionowe kolektory z profilu kwadratowego 30 x 30 mm.
- Rury poziome okrągłe Ø20 mm.
- Wykonanie ze stali niskowęglowej lakierowanej proszkowo.
- Komplet uchwytów do montażu ściennego w zestawie.
- Ciśnienie robocze 10 bar i temperatura maksymalna 95°C.

Parametry techniczne

- Typ produktu: grzejnik łazienkowy wodny
- Producent: LUXRAD
- Seria: SALTO I
- Wymiary: 920 x 530 mm
- Wysokość: 920 mm
- Szerokość: 530 mm
- Kolor: biały RAL 9003
- Kolektory pionowe: profil kwadratowy 30 x 30 mm
- Rury poziome: okrągłe Ø20 mm
- Materiał: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- Ciśnienie robocze: 10 bar
- Temperatura maksymalna: 95°C
- Montaż: ścienny
- Kod producenta: SIN9205309003
- EAN: 5907710985762

Zastosowanie

-
- montaż na ścianie w łazience, pralni lub pomieszczeniu użytkowym o normalnej wilgotności
 - praca jako odbiornik ciepła w wodnej instalacji centralnego ogrzewania
 - dosuszanie ręczników i ogrzewanie strefy sanitarnej
 - dobór do remontów i nowych instalacji po sprawdzeniu wymiarów oraz wariantu podłączenia

Kompatybilność

- wodne instalacje centralnego ogrzewania
- łazienki i pomieszczenia użytkowe o normalnej wilgotności
- armatura grzejnikowa dobrana do typu podłączenia

Informacje dla instalatora

Przed montażem należy sprawdzić zgodność wymiarów grzejnika z miejscem instalacji, dobrać zawory do sposobu podłączenia i prowadzenia rur oraz zachować wymagania jakości wody dla instalacji c.o. Po napełnieniu układu grzejnik należy odpowietrzyć i skontrolować szczelność połączeń.

Najczęstsze błędy przy doborze

- Dobór wyłącznie po nazwie serii bez sprawdzenia wysokości, szerokości i rozstawu przyłączy.
- Zastosowanie grzejnika stalowego w obiegu ciepłej wody użytkowej zamiast w instalacji c.o.
- Montaż w pomieszczeniu o agresywnej atmosferze lub stale podwyższonej wilgotności bez weryfikacji warunków pracy.
- Pomijanie odpowietrzenia i kontroli szczelności po napełnieniu instalacji.

Dlaczego warto wybrać ten model?

- Seria SALTO I ma konstrukcję i parametry pracy opisane w dokumentacji producenta LUXRAD.
- Stalowa konstrukcja lakierowana proszkowo ułatwia dopasowanie grzejnika do typowej aranżacji łazienki.
- Wariant wymiarowy pozwala dobrać grzejnik do dostępnej przestrzeni na ścianie.
- Uchwyty montażowe w zestawie upraszczają standardowy montaż naścienny.

Zastosowanie

Grzejnik SALTO I 920 x 530 mm montuje się na ścianie w łazience, pralni albo innym pomieszczeniu z wodną instalacją centralnego ogrzewania. Służy do ogrzewania pomieszczenia i dosuszania ręczników. Nie jest właściwym wyborem do obiegu ciepłej wody użytkowej ani do miejsc o agresywnej atmosferze korozyjnej.

Dane techniczne

- Typ produktu: grzejnik łazienkowy wodny
- Producent: LUXRAD
- Seria: SALTO I
- Wymiary: 920 x 530 mm
- Wysokość: 920 mm
- Szerokość: 530 mm
- Kolor: biały RAL 9003
- Kolektory pionowe: profil kwadratowy 30 x 30 mm
- Rury poziome: okrągłe Ø20 mm
- Materiał: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- Ciśnienie robocze: 10 bar
- Temperatura maksymalna: 95°C
- Montaż: naścienny
- Kod producenta: SIN9205309003
- EAN: 5907710985762

Montaż

Grzejnik SALTO I należy dobrać do rozstawu instalacji oraz dostępnego miejsca na ścianie. Po podłączeniu do instalacji c.o. należy wykonać próbę szczelności, odpowietrzyć grzejnik i sprawdzić pracę zaworów. Nie należy montować grzejnika w pomieszczeniach z agresywną atmosferą przyspieszającą korozję.

Pytania i odpowiedzi

Czy grzejnik SALTO I 920 x 530 mm pasuje do instalacji c.o.?

Tak, jest to grzejnik wodny do instalacji centralnego ogrzewania. Przed montażem trzeba jednak sprawdzić sposób podłączenia, rozstaw rur i parametry pracy instalacji.

Jaki kolor ma ten model LUXRAD?

Wariant z pliku jest opisany jako biały RAL 9003. Przy zamówieniu należy porównać oznaczenie koloru z kodem produktu i etykietą producenta.

Jakie ciśnienie i temperatura pracy są właściwe dla serii SALTO I?

Dla tej serii należy stosować wartości z dokumentacji producenta. W opisie technicznym podano potwierdzone ciśnienie robocze i temperaturę maksymalną właściwe dla rozpoznanej serii.

Czy do tego grzejnika można dobrać zawory dowolnego typu?

Nie. Zawory trzeba dobrać do instalacji i wariantu podłączenia wariant podłączenia z dokumentacji. Inny będzie dobór przy zasilaniu dolnym, bocznym lub wariacie oznaczonym ZBD.

Czy model 920 x 530 mm można zamontować w każdej łazience?

Należy najpierw sprawdzić dostępne miejsce na ścianie, odległości montażowe i warunki wilgotności. Producent wskazuje stosowanie grzejników w pomieszczeniach o normalnej wilgotności powietrza.

O producencie

Luxrad to marka powstała piętnaście lat temu w oparciu o ponad 25-letnie doświadczenie zakładu produkcyjnego w Pruszkowie. Firma wytwarza dekoracyjne grzejniki pokojowe i łazienkowe, łącząc nowoczesny design z funkcjonalnością i trwałością. Codziennie z fabryki o powierzchni 8 000 m² wychodzi nawet 1500 grzejników, które trafiają do klientów w Polsce i całej Europie. Luxrad wykorzystuje najwyższej jakości stal oraz zaawansowane technologie lakierowania proszkowego, co zapewnia długowieczność produktów. Firma posiada rozbudowaną sieć logistyczną z magazynami w Pruszkowie, Magdeburgu i Leicester oraz przedstawicielstwa handlowe w Anglii, Niemczech i Austrii. Jako pionier dekoracyjnych grzejników w Polsce marka stale wprowadza nowe kolekcje o niepowtarzalnych wzorach i kolorach. Dążąc do zrównowzonego rozwoju, Luxrad inwestuje w energooszczędne rozwiązania i dba o środowisko naturalne. Dzięki zaangażowaniu 250 pracowników i silnej sieci dystrybucji firma jest jednym z liderów na europejskim rynku grzejników dekoracyjnych, a jej produkty ozdabiają zarówno prywatne wnętrza, jak i obiekty użyteczności publicznej.