

Link do produktu: <https://24hydromet.pl/hydrant-podziemny-dn80-l-2150-pn1016-malowany-proszkowo-hd-101-wodrol-p-28287.html>



Hydrant podziemny DN80 L-2150 PN10/16 malowany proszkowo HD-101 WODROL

Cena brutto	846,40 zł
Cena netto	688,13 zł
Numer katalogowy	224222393
Kod producenta	WHHYDRN80X15002X
Kod EAN	2004575414710

Opis produktu

HYDRANT NADZIEMNY DN 80
NR KAT. HD - 101

Zastosowanie

Instalacje wodociągowe przeciwpożarowe, woda pitna lub ciecze nieagresywne, niezawierające części stałych

Cechy konstrukcyjne

- * komora i głowica hydrantu - żeliwo sferoidalne GJS-500 lub żeliwo szare GJL-250
- * kolumna - stal konstrukcyjna, opcjonalnie stal nierdzewna lub ocynkowana
- * uszczelnienie trzpienia - o-ringi
- * trzpień walcowany ze stali nierdzewnej (2H13)
- * zamykany od dołu
- * samoczynne odwodnienie w momencie całkowitego zamknięcia
- * rura - stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie
- * pojedyncze zamknięcie dławika
- * dławik zamykający - żeliwny zwulkanizowany gumą EPDM
- * powłoka antykorozyjna odporna na promienie UV

Dane techniczne, normy

- * wykonanie, wymagania, metody badań, przeznaczenie wg PN-EN 14384:2009, PN-EN 1074-6:2009
- * przyłącze kołnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999
- * ciśnienie nominalne PN 10/16
- * powłoka antykorozyjna - farba proszkowa
- * maksymalny moment napędowy MOT - 50Nm
- * minimalny moment skręcający mST - 250Nm
- * Kv oraz czas odwodnienia zgodny z normą EN 14384:2009