

Link do produktu: <https://24hydromet.pl/kociol-gazowy-kondensacyjny-kompakt-hre-eco-18-solo-jednofunkcyjny-acv-p-18912.html>



Kocioł gazowy kondensacyjny KOMPAKT HRE eco 18 Solo, jednofunkcyjny, ACV

Cena brutto	6 770,77 zł
Cena netto	5 504,69 zł
Numer katalogowy	76219256
Kod producenta	784350
Kod EAN	5400891002964

Opis produktu

- Kompakt Solo przeznaczony do centralnego ogrzewania.
- Kompakt do produkcji ciepłej wody i centralnego ogrzewania.
- Pompa elektroniczna c.o. wysokiej wydajności HEP.
- Kondensacyjny wymiennik ciepła z aluminium.
- Palnik gazowy Premix o niskiej emisji NOx.
- Sterownik kotła pełniący także funkcję regulatora pogodowego.
- Priorytet c.w. - Kompakt.
- Możliwość pracy także w układzie otwartym.

Charakterystyka konstrukcji				
		Kompakt HRE eco 18 Solo		
Komin: maks. długość koncentrycznego kanału spalin	m	29 (80/125)		
Podłączenie do komina	Ømm	60/100		
Podłączenie - obieg c.o.	Ø"	3/4		

Podłączenie - obieg c.w.	Ø"	-		
Podłączenie - gaz	Ø"	1/2 F		
Maks. temperatura pracy	°C	90		
Maks. ciśnienie serwisowe (obieg c.o.)	bar	3		
Waga (pusty)	kg	30		
Spalanie				
			Kompakt HRE eco 18 Solo	
Maks. moc cieplna w paliwie (ogrzewanie) 80/60 °C	kW	20,8		
Maks. moc cieplna w paliwie (ogrzewanie) 50/30 °C	kW	18,7		
Efficiency at 30% load (EN15502-1)	%	107,1		
Sprawność (moc maks) 80/60°C	%	95,4		
Masa NOx (GCV) (EN15502)	mg/kWh	30,1		
Maks. moc cieplna (80/60°C)	kW	17,8		
Min. moc cieplna (80/60°C)	kW	5,4		
Wydatki ciepłej wody				
			Kompakt HRE eco 18 Solo	
Wydatek c.w. przy 40°C (zmieszana)	L/min	-		
Wydatek c.w. przy 60°C	L/min	-		
Charakterystyka elektryczna				
			Kompakt HRE eco 18 Solo	

Napięcie	V	230		
Klasa ochrony IP		44		
Zużycie energii elektrycznej	W	35		
Eco Design Fields				
		Kompakt HRE eco 18 Solo		
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń		A		
Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń (35°C)	%	93	93	92
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu [LWA] (EN15036-1)	dB	45	45	55
Energy Label				
Produktový list				