

Link do produktu: <https://24hydromet.pl/kolano-ocynkowane-nyplowe-1-14-dn32-atusa-p-21595.html>

## Kolano ocynkowane nyplowe 1 1/4" ( DN32 ) ATUSA



Cena brutto	<b>19,26 zł</b>
Cena netto	<b>15,66 zł</b>
Numer katalogowy	<b>84608790</b>
Kod producenta	<b>G0920032</b>
Kod EAN	<b>5907791602930</b>
Typ produktu	<b>kolano gwintowane</b>
EAN	<b>5907791602930</b>
Kod producenta	<b>G0920032</b>
Producent	<b>ATUSA</b>
Materiał	<b>żeliwo ocynkowane</b>

### Opis produktu

#### Opis produktu

Kolano ocynkowane nyplowe 1 1/4" ( DN32 ) to kolano gwintowane przeznaczony do wykonywania połączeń rurowych w instalacjach wodnych, grzewczych i technicznych. wykonany z materiału: żeliwo ciągliwe w wersji ocynkowane. Wariant 1 1/4" należy dobrać do średnicy, rodzaju gwintu i układu instalacji.

#### Najważniejsze cechy

- wariant: 1 1/4"
- materiał: żeliwo ciągliwe
- wykończenie: ocynkowane
- rodzaj połączenia: gwint zewnętrzny
- do połączeń rurowych w instalacjach technicznych

#### Parametry techniczne

- Typ produktu: kolano gwintowane
- Producent: ATUSA
- Kod producenta: G0920032
- EAN: 5907791602930
- Rozmiar: 1 1/4"
- Średnica nominalna: DN32
- Materiał: żeliwo ciągliwe
- Wykończenie: ocynkowane
- Rodzaj połączenia: gwint zewnętrzny
- Norma wyrobu: EN 10242

#### Zastosowanie

- łączenie rur i elementów z gwintami rurowymi
- instalacje wodne, grzewcze i techniczne ze stalowymi odcinkami gwintowanymi
- naprawy, rozbudowy i modernizacje instalacji
- zmiana kierunku prowadzenia przewodu

---

## Kompatybilność

- rury stalowe i elementy instalacji z gwintami rurowymi
- kształtki gwintowane o zgodnej średnicy
- materiały uszczelniające dobrane do medium i warunków pracy

## Informacje dla instalatora

Przed montażem sprawdź średnicę gwintu, typ połączenia oraz układ elementu w instalacji. Połączenie gwintowane należy uszczelnić materiałem odpowiednim do medium i warunków pracy.

## Najczęstsze błędy przy doborze

- dobór niewłaściwej średnicy względem gwintu lub rury
- mieszanie gwintu zewnętrznego i wewnętrznego bez sprawdzenia opisu produktu
- stosowanie kształtki w medium lub warunkach niezgodnych z dokumentacją instalacji

## Dlaczego warto wybrać ten model?

- pozwala wykonać trwałe połączenie gwintowane
- wariant łatwy do doboru po rozmiarze i DN
- wykończenie i materiał dobrane do typowych instalacji technicznych

## Zastosowanie

Produkt stosuje się tam, gdzie wymagane jest połączenie, mocowanie albo odcięcie przewodu zgodne z jego typem i wymiarem.

- łączenie rur i elementów z gwintami rurowymi
- instalacje wodne, grzewcze i techniczne ze stalowymi odcinkami gwintowanymi
- naprawy, rozbudowy i modernizacje instalacji
- zmiana kierunku prowadzenia przewodu

Nie wybieraj tego wariantu, jeżeli średnica, DN, gwint lub technologia połączenia nie odpowiada pozostałym elementom instalacji.

## Dane techniczne

- Typ produktu: kolano gwintowane
- Producent: ATUSA
- Kod producenta: G0920032
- EAN: 5907791602930
- Rozmiar: 1 1/4"
- Średnica nominalna: DN32
- Materiał: żeliwo ciągliwe
- Wykończenie: ocynkowane
- Rodzaj połączenia: gwint zewnętrzny
- Norma wyrobu: EN 10242

## Montaż

Gwinty należy oczyścić, sprawdzić dopasowanie elementów i zastosować uszczelnienie właściwe dla medium. Nie należy nadmiernie dokręcać kształtki, aby nie uszkodzić gwintu.

## Pytania i odpowiedzi

### Czy kolano ocynkowane nypłowe 1 1/4" ( DN32 ) pasuje do rozmiaru 1 1/4"?

Tak, produkt należy dobierać dokładnie do rozmiaru 1 1/4" oraz do zgodnego typu połączenia w instalacji.

### Jaki typ połączenia ma ten produkt?

Ten wariant wykorzystuje połączenie: gwint zewnętrzny. Przed montażem trzeba sprawdzić zgodność z pozostałymi

---

elementami instalacji.

**Z jakiego materiału wykonany jest produkt?**

Produkt wykonano z materiału: żeliwo ciągliwe, wykończenie: ocynkowane.

**Czy połączenie trzeba dodatkowo uszczelnić?**

Tak, połączenia gwintowane wymagają uszczelnienia dobranego do medium i warunków pracy instalacji.

**Czy można mieszać wariant ocynkowany i czarny?**

Nie należy robić tego automatycznie. Wersję materiałową i wykończenie trzeba dobrać do instalacji, medium oraz wymagań projektowych.

## O producencie

Atusa to hiszpańska firma z tradycjami sięgającymi lat 60. XX wieku, specjalizująca się w produkcji kształtek i złączek z żeliwa ciągliwego. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się kształtki ocynkowane i czarne, kolana, trójniki, mufy, złączki gwintowane oraz szeroka gama armatury instalacyjnej do systemów wodnych, grzewczych i gazowych. Produkty Atusa wykonywane są z najwyższej jakości materiałów, co zapewnia ich odporność na korozję i wysoką wytrzymałość. Firma stosuje nowoczesne technologie odlewnicze i prowadzi rygorystyczne procedury kontroli jakości, gwarantując zgodność z międzynarodowymi normami. Dzięki zaangażowaniu w innowacje i rozwój, Atusa stale poszerza asortyment, dostosowując go do potrzeb współczesnego rynku oraz wymogów ekologicznych. Na rynku polskim produkty marki Atusa dystrybuowane są poprzez sieć partnerów handlowych, oferując instalatorom i klientom hurtowym niezawodne rozwiązania dla instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych.