

Link do produktu: <https://24hydromet.pl/modulowy-wymiennik-freonowy-wanas-334-r32-dedykowany-dla-rekuperatorow-combo-430-i-630-p-30005.html>



Modułowy wymiennik freonowy WANAS 334 R32 dedykowany dla rekuperatorów COMBO 430 i 630

Cena brutto	2 635,21 zł
Cena netto	2 142,45 zł
Numer katalogowy	386199469
Kod producenta	RE-CHŁO FREON 334
Kod EAN	5903890753153

Opis produktu

Opis produktu

Modułowy wymiennik freonowy WANAS 334 R32 jest przeznaczony do integracji z rekuperatorami COMBO 430 i COMBO 630. Umożliwia chłodzenie powietrza nawiewanego latem oraz dogrzewanie go w sezonie chłodnym. Aktualna karta producenta podaje maksymalną moc grzewczą 3,5 kW, maksymalną moc chłodniczą 2,9 kW i nominalny przepływ powietrza 600 m³/h.

Najważniejsze cechy

- Dedykowany do WANAS COMBO 430 i COMBO 630.
- Czynnik chłodniczy R32.
- Maksymalna moc grzewcza 3,5 kW.
- Maksymalna moc chłodnicza 2,9 kW.
- Nominalny przepływ powietrza 600 m³/h.
- Wymaga jednostki zewnętrznej i modułu sterującego AHUKit.

Parametry techniczne

- Typ: modułowy wymiennik freonowy
- Model: WANAS 334 R32
- Kod producenta: RE-CHŁO FREON 334
- EAN: 5903890753153
- Czynnik chłodniczy: R32
- Maksymalna moc grzewcza: 3,5 kW
- Maksymalna moc chłodnicza: 2,9 kW
- Nominalny przepływ powietrza: 600 m³/h
- Kompatybilność: WANAS COMBO 430 i COMBO 630
- Wymagany element sterowania: AHUKit
- Wymagana jednostka zewnętrzna: agregat skraplający odpowiednio dobrany do układu

Zastosowanie

- Chłodzenie powietrza nawiewanego w systemach COMBO 430/630.
- Dogrzewanie nawiewu w okresie chłodnym.
- Instalacje HVAC z jednostką zewnętrzną dla czynnika R32 i sterowaniem AHUKit.

Kompatybilność

-
- WANAS COMBO 430.
 - WANAS COMBO 630.
 - Jednostka zewnętrzna kompatybilna z czynnikiem R32 i wymaganiami producenta.
 - Moduł AHUKit zapewniający komunikację i sterowanie układem.

Informacje dla instalatora

Montaż obiegu chłodniczego R32 wymaga odpowiednich kwalifikacji oraz wykonania instalacji zgodnie z przepisami dla czynników chłodniczych. Wymiennik należy połączyć z jednostką zewnętrzną i AHUKit według instrukcji WANAS. Przed uruchomieniem trzeba wykonać próby szczelności, prawidłowo skonfigurować sterowanie i zweryfikować odprowadzanie kondensatu podczas chłodzenia.

Najczęstsze błędy przy doborze

- Dobór wymiennika bez kompatybilnej jednostki zewnętrznej i AHUKit.
- Przyjęcie starej wartości 3,0 kW zamiast aktualnej mocy grzewczej 3,5 kW podanej przez producenta.
- Montaż przez osobę bez wymaganych kwalifikacji do instalacji chłodniczych.
- Pominięcie kondensacji i odpływu skroplin w trybie chłodzenia.

Dlaczego warto wybrać ten model?

- Aktualna karta WANAS potwierdza 3,5 kW grzania i 2,9 kW chłodzenia.
- Nominalny przepływ 600 m³/h odpowiada zastosowaniu w COMBO 430/630.
- Moduł integruje funkcję chłodzenia i dogrzewania z centralą wentylacyjną bez osobnego urządzenia kanałowego.

Zastosowanie

WANAS 334 R32 wybiera się jako moduł grzewczo-chłodzący do central COMBO 430 i COMBO 630. Wymaga prawidłowo dobranej jednostki zewnętrznej oraz modułu AHUKit. Nie jest właściwym wyborem do instalacji bez możliwości wykonania obiegu chłodniczego R32 ani do central spoza potwierdzonej kompatybilności.

Dane techniczne

- Typ: modułowy wymiennik freonowy
- Model: WANAS 334 R32
- Kod producenta: RE-CHŁO FREON 334
- EAN: 5903890753153
- Czynnik chłodniczy: R32
- Maksymalna moc grzewcza: 3,5 kW
- Maksymalna moc chłodnicza: 2,9 kW
- Nominalny przepływ powietrza: 600 m³/h
- Kompatybilność: WANAS COMBO 430 i COMBO 630
- Wymagany element sterowania: AHUKit
- Wymagana jednostka zewnętrzna: agregat skraplający odpowiednio dobrany do układu

Dobór produktu

Wymiennik zamontować w przewidzianym miejscu systemu COMBO, połączyć z obiegiem R32 i modułem AHUKit zgodnie z instrukcją. Wykonać próbę szczelności, próżnię i uruchomienie zgodnie z wymaganiami instalacji chłodniczych. Zapewnić odprowadzenie skroplin podczas pracy chłodniczej.

Pytania i odpowiedzi

Z jakimi centralami współpracuje WANAS 334 R32?

Z WANAS COMBO 430 i COMBO 630.

Jaką maksymalną moc grzewczą podaje aktualna karta?

3,5 kW.

Jaka jest maksymalna moc chłodnicza?

2,9 kW.

Jakiego czynnika używa wymiennik?

R32.

Co jest potrzebne do prawidłowej pracy modułu?

Odpowiednio dobrana jednostka zewnętrzna oraz moduł sterujący AHUKit.

O producencie

WANAS to polska firma z Rzeszowa specjalizująca się w rekuperatorach i centralach wentylacyjnych. Od 2007 roku wytwarza urządzenia z wysoką efektywnością odzysku ciepła, energooszczędnymi silnikami i nowoczesnymi sterownikami. Oferuje rozwiązania dla domów, mieszkań i obiektów przemysłowych oraz pełen asortyment akcesoriów i filtrów.