

Dane aktualne na dzień: 25-05-2026 09:24

Link do produktu: <https://24hydromet.pl/nypel-ocynkowany-redukcyjny-2x-1-14-p-21516.html>

Nypel ocynkowany redukcyjny 2"x 1 1/4"



Cena brutto **43,90 zł**

Cena netto **35,69 zł**

Numer katalogowy **84605705**

Kod producenta **7124**

Kod EAN **7124**

Opis produktu

Służy do połączenia rur stalowych. Przeznaczone do instalacji grzewczych, przesyła wody pitnej, instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, przemysłowych, przeciwpożarowych, gazowych i sprężonego powietrza.

Zastosowanie:

- centrale ogrzewania,
- zimna i ciepła woda użytkowa,
- sprężone powietrze,
- instalacje przeciwpożarowe,
- instalacje gazowe,
- klimatyzacja, wentylacja.

Zalety:

- elastyczne połączenie odporne na zmiany ciśnienia,
- zwiększona odporność powierzchni cynkowej na korozję,
- powłoka cynkowa nanoszona metodą zanurzeniowo-ogniową,
- pakowanie szczelne w woreczki chroniące przed zabrudzeniem.

Właściwości:

- wyprodukowane w Europie zgodnie z normą EN 10242:1994,
- materiały z cynku: połączenie o wysokiej jakości w gammie GIMW 400-05,
- gwinty wykonane zgodnie z ISO 7-1, ze standardowym gwintem zewnętrznym (R) i walcowym gwintem wewnętrznym (Rp),
- powierzchnia zewnętrzna zabezpieczona antykorozyjnie,
- wszystkie złączki są poddawane ciśnieniowemu badaniu szczelności (min. 20 bar).

-
- zakres parametrów pracy: - od -20°C do 120°C dla ciśnienia max. 25 bar, - od 120°C do 300°C inierpolowane między 20 i 25 bar.

ATESTY

- Atest Higieniczny B-BK.60210.0677/21.
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych 01.C/2017.
- Certyfikat DVGW.