

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 05:25

Link do produktu: <https://24hydromet.pl/oc-redukcja-oc-n4-45-4x2-12-p-21612.html>

OC Redukcja oc N4 (45) 4"x2 1/2"



Cena brutto **76,41 zł**

Cena netto **62,12 zł**

Numer katalogowy **84608807**

Kod producenta **29155**

Kod EAN **29155**

Opis produktu

Służy do połączenia rur stalowych. Przeznaczone do instalacji grzewczych, przesyła wody pitnej, instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, przemysłowych, przeciwpożarowych, gazowych i sprężonego powietrza.

Zastosowanie:

- centrale ogrzewania,
- zimna i ciepła woda użytkowa,
- sprężone powietrze,
- instalacje przeciwpożarowe,
- instalacje gazowe,
- klimatyzacja, wentylacja.

Zalety:

- elastyczne połączenie odporne na zmiany ciśnienia,
- zwiększona odporność powierzchniowej na korozję,
- powłoka cynkowa naniesiona metodą zanurzeniowo-ogniową,
- pakowanie szczelne w woreczki chroniące przed zabrudzeniem.

Właściwości

- wyprodukowane w Europie zgodnie z normą EN 10242:1994,
- materiały: żeliwo ciłgłiwe biały o wysokiej jakości w gammie GJMW 400-05,
- gwinty wykonane zgodnie z ISO 7-1, ze stożkowym gwintem zewnętrznym (R) i walcowym gwintem wewnętrznym (Rp),
- powierzchnia zewnętrzna zabezpieczona antykorozyjnie,
- wszystkie części poddawane ciśnieniowemu badaniu szczelności (min. 20 bar).

-
- zakres parametrów pracy: - od -20°C do 120°C dla ciśnienia max. 25 bar, - od 120°C do 300°C ineropowane mi³mry 20 i 25 bar.

ATESTY

- Atest Higieniczny B-BK.60210.0677/21.
- Krajowa Deklaracja WłaŃstwoŃ Użytkowych 01.C/2017.
- Certyfikat DVGW.