

Link do produktu: <https://24hydromet.pl/pasta-uszczelniajaca-gebatout-500g-geb-p-24136.html>

Pasta uszczelniająca GEBATOUT 500g GEB



Cena brutto	36,41 zł
Cena netto	29,60 zł
Numer katalogowy	112927148
Kod producenta	103100
Kod EAN	3283981031004

Opis produktu

Zastosowanie

Pasta na bazie syntetycznych polimerów do uszczelniania gwintów metalowych, złączy w zaworach, zasuw, manometrów...

- Stosowana w ogrzejnictwie i hydraulice do uszczelniania wszelkich metalowych elementów gwintowanych (złączy, zaworów, manometrów, instalacji).
- W przypadku instalacji sanitarnych należy stosować z pakułami Inianymi.
- Do uszczelniania instalacji gazowych i transportujących produkty chemiczne pod dużym ciśnieniem (powyżej 5 barów) i o wysokich temperaturach (do 110°C) lepiej stosować gamę produktów GEBETANCHE.

Zalety

- Atesty dla wody pitnej: WRAS, PZH i CLP.
- Możliwość demontażu.
- Natychmiastowa wytrzymałość na ciśnienie.
- Ochrona gwintów przed korozją.

Charakterystyka techniczna

- Postać : Zielona płynna pasta.
- Gęstość : 1.52 - 1.58.
- Odporność cieplna : 135°C.
- Odporność na ciśnienie hydrauliczne (w połączeniu z naszym przedziwem Inianym) : Powyżej 200 barów przy gwintach 13(26×34).
- Cechy : Zalecana do stosowania z wodą pitną.
Stosuje się z pakułami do wody zimnej lub ciepłej.
Nie wysycha, nie twardnieje, co pozwala na łatwy demontaż połączenia.
Chroni gwinty przed korozją.

Oznaczenia i zezwolenia

- Posiada atest dopuszczający do stosowania do wody pitnej: PZH.
- Odpowiednia do zastosowania z wodą pitną w połączeniu z pakułami Inianymi.
- - Certyfikat WRAS zgodnie z BS6920 w użyciu i kontakcie z wodą pitną, nawet gorącą do +85 ° C.
- Zgodny z aktualnymi francuskimi listami pozytywnymi.

Sposób użycia

Przygotowanie :

- Połączenia muszą być czyste, suche i odtłuszczone.
- Opcjonalnie można użyć brzeszczotu, aby naciąć gwint i tym samym zapewnić lepszą przyczepność pakul.

Instrukcje :

- Posmarować gwint zewnętrzny.
- Zależnie od zastosowania owinąć lub nie przedziwo dookoła w kierunku skręcania i wygładzić palcem, aby lepiej pokryć powierzchnię produktem.
- Nałożyć drugą warstwę GEBATOUT 2 na pakuły.
- Złożyć i mocno skrócić połączenie.

Zużycie :

- Zależnie od luzu między gwintami.

Oczyszczanie materiału :

- Oczyszczać przy użyciu octanu etylu lub rozpuszczalnika ketonowego.

Rada :

- Zależnie od luzu i od stanu gwintu użyć więcej przedziwa i mocniej ścisnąć.

O producencie

GEB to marka z tradycjami sięgającymi 1860 roku, kiedy w Paryżu rozpoczęła działalność jako warsztat chemiczny. W ciągu dziesięcioleci firma rozwinęła szeroką gamę produktów do uszczelniania instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych. Oferta obejmuje kleje PVC, uszczelniacze, pasty uszczelniające, żywice anaerobowe, taśmy i włókna, a także preparaty do lutowania i konserwacji. Produkty GEB są cenione za wysoką jakość i niezawodność, dlatego znajdują zastosowanie w instalacjach domowych, przemysłowych i komercyjnych na całym świecie. Firma stawia na innowacyjność, zrównoważony rozwój i ścisłą współpracę z instalatorami, dostarczając rozwiązania odpowiadające na aktualne wyzwania branży.