

Link do produktu: <https://24hydromet.pl/pompa-ciepła-aquarea-split-k-jednostka-wewnetrzna-wh-adc0309k3e5-3-5-7-9-kw-p-24783.html>



## Pompa ciepła AQUAREA SPLIT K jednostka wewnętrzna WH-ADC0309K3E5, 3,5,7,9 kW

Cena brutto	<b>17 933,92 zł</b>
Cena netto	<b>14 580,42 zł</b>
Numer katalogowy	<b>149485982</b>
Kod producenta	<b>WH-ADC0309K3E5</b>
Kod EAN	<b>4010869380744</b>

### Opis produktu

## Pompy ciepła Aquarea High Performance Split All-in-One

### Jednostka wewnętrzna.

Jednostki Aquarea All-in-One to nowa generacja pomp ciepła firmy Panasonic przeznaczonych do ogrzewania, chłodzenia i produkcji ciepłej wody użytkowej. Dopracowany, prostokątny zarys i białe wykończenie typowe dla sprzętu AGD. Wyjątkowa wydajność i oszczędność energii przy minimalnej emisji CO<sub>2</sub> i kompaktowej budowie. Seria urządzeń Aquarea All-in-One stanowi inteligentne połączenie najlepszej technologii Hydrokit z wysokiej jakości bezobsługowym zasobnikiem ze stali nierdzewnej. Jednostki All-in-One z próżniowym panelem izolacyjnym U-Vacua™ to zaawansowany próżniowy panel izolacyjny o bardzo niskiej przewodności cieplnej, zapewniający około 19 razy bardziej skuteczną izolację niż standardowa pianka poliuretanowa.

### Specyfikacja techniczna:

Seria urządzeń Aquarea All-in-One stanowi inteligentne połączenie najlepszej technologii Hydrokit z wysokiej jakości bezobsługowym zasobnikiem ze stali nierdzewnej. Kompaktowe jednostki Aquarea typu All-in-One to urządzenia zaprojektowane z myślą o największej możliwej oszczędności miejsca. Powierzchnia jaką zajmują to zaledwie 598 x 600 mm, a więc jest mniejsza niż ilość miejsca potrzebnego do zainstalowania standardowych pełnogabarytowych urządzeń. C

### Cechy urządzeń:

- Najwyższy poziom COP: 5,33
- Sterowanie za pomocą smartfona (CZ-TAW1)
- Specjalne oprogramowanie dla domów energooszczędnych, minimalna temperatura na wylocie 20°C
- Maksymalna temperatura na wylocie z modułu hydraulicznego: 60°C
- Pracuje przy temperaturach sięgających nawet -20°C
- Niższe koszty instalacji
- Przyłącza rur doprowadzone od dołu (łatwiejszy montaż)
- Krótszy czas montażu, eliminacja błędów
- Łatwa konfiguracja sterownika
- Przyłącza elektryczne z przodu
- Zintegrowane komponenty wysokiej jakości
- Bezobsługowy zasobnik o pojemności 185 l ze stali nierdzewnej
- INOX Pompa wody klasy A o zmiennej prędkości obrotowej
- Filtr magnetyczny z zaworami odcinającymi
- Naczynie wzbiorcze
- Przepływomierz wirowy

- 
- Grzałka rezerwowa
  - Zawór bezpieczeństwa
  - Zawory odpowietrzające
  - Zintegrowany zawór trzydrogowy