

Link do produktu: <https://24hydromet.pl/pompka-do-skroplin-sanicondens-clim-mini-s-do-klimatyzatora-sfa-p-18051.html>



## Pompka do skroplin Sanicondens Clim Mini S do klimatyzatora SFA

Cena brutto	<b>352,43 zł</b>
Cena netto	<b>286,53 zł</b>
Numer katalogowy	<b>75417745</b>
Kod producenta	<b>CLIMMINI3S</b>
Kod EAN	<b>3308815083520</b>

### Opis produktu

Sanicondens Clim Mini S to pompka przeznaczona do odprowadzania skroplin z urządzeń klimatyzacyjnych. Jej niewielkie rozmiary umożliwiają zastosowanie w klimatyzatorze typu Multi-Split (montowanym na ścianie).

Pompka jest dostarczana ze wszystkimi akcesoriami montażowymi oraz złączami, które umożliwiają bardzo łatwą instalację. Urządzenie składa się z dwóch podstawowych elementów: bloku sterującego i bloku pompującego. Skropliny trafiają najpierw do bloku sterującego (umieszczonego na tacy ociekowej, oddalonego max. do 2 m od bloku pompującego). Kiedy poziom skroplin jest wysoki, pompka włącza się i zasysa je w celu ich odprowadzenia.

Pompka wykonana jest w poziomie szczelności IP20. Głośność pracy urządzenia wynosi jedynie 21 db(A).

Sanicondens Clim Mini S przeznaczony jest wyłącznie do odprowadzania skroplin z urządzeń klimatyzacyjnych i nie może być montowany do kotłów kondensacyjnych i urządzeń grzewczych.

### Karta danych technicznych Sanicondens Clim Mini S

<b>Przepływ maks.</b>	Sanicondens Clim Mini S
<b>Średnica wejść</b>	9 l/h (+/- 15%)
<b>Średnica wylotu</b>	16 mm
<b>Napięcie / Częstotliwość</b>	6 mm
<b>Częstotliwość zasilania</b>	220-240 V
<b>Maksymalna moc wchłaniania</b>	50 Hz
<b>Klasa ochrony</b>	22 W
<b>Max. temp. napływających ścieków</b>	IP20
<b>Poziom hałasu</b>	35°C
<b>Maks. odprowadzenie w pionie</b>	21 dB(A)
<b>Możliwe przyłącza</b>	6 m
<b>Maksymalne ssanie (między jednostką detekcyjną a pompą)</b>	Klimatyzatory do 8 kW
	2 m