

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 05:21

Link do produktu: <https://24hydromet.pl/redukcja-ocynkowana-2-12-x-1-p-21534.html>

# Redukcja ocynkowana 2 1/2 x 1"



Cena brutto	<b>39,46 zł</b>
Cena netto	<b>32,08 zł</b>
Numer katalogowy	<b>84607014</b>
Kod producenta	<b>G241.6525</b>
Kod EAN	<b>5902739803011</b>

## Opis produktu

Służy do połączenia rur stalowych. Przeznaczone do instalacji grzewczych, przesyłu wody pitnej, instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, przemysłowych, przeciwpożarowych, gazowych i sprężonego powietrza.

### Zastosowanie:

- centrale ogrzewania,
- zimna i ciepła woda użytkowa,
- sprężone powietrze,
- instalacje przeciwpożarowe,
- instalacje gazowe,
- klimatyzacja, wentylacja.

### Zalety:

- elastyczne łożysko ceglano-biały odporne na zmiany ciśnienia,
- zwiększona odporność powłoki cynkowej na korozję,
- powłoka cynkowa nanoszona metodą zamknięto-ogniową,
- pakowanie sztuk w woreczki chroniące przed zabrudzeniem.

### Właściwości

- wyprodukowane w Europie zgodnie z normą EN 10242:1994,
- materiały złączki łożysko ceglano-biały o wysokiej jakości w gammie GIMW 400-05,
- gwinty wykonane zgodnie z ISO 7-1, ze stożkowym gwintem zewnętrznym (R) i walcowym gwintem wewnętrznym (Rp),
- powierzchnia złączki zabezpieczona antykorozyjnie,
- wszystkie złączki są poddawane ciśnieniowemu badaniu szczelności (min. 20 bar).

- 
- zakres parametrów pracy: - od -20°C do 120°C dla ciśnienia max. 25 bar. - od 120°C do 300°C ineroplowane mi³mry 20 i 25 bar.

#### ATESTY

- Atest Higieniczny B-BK.60210.0677/21.
- Krajowa Deklaracja WłaŃstwoŃ Użytkowych 01.C/2017.
- Certyfikat DVGW.