

Link do produktu: <https://24hydromet.pl/redukcja-ocynkowana-2-12-x-2-p-21531.html>

Redukcja ocynkowana 2 1/2 x 2"



Cena brutto	49,89 zł
Cena netto	40,56 zł
Numer katalogowy	84605720
Kod producenta	G2416550
Kod EAN	5907791610041

Opis produktu

Służy do połączenia rur stalowych. Przeznaczone do instalacji grzewczych, przesyłu wody pitnej, instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, przemysłowych, przeciwpożarowych, gazowych i sprężonego powietrza.

Zastosowanie:

- centrale ogrzewania,
- zimna i ciepła woda użytkowa,
- sprężone powietrze,
- instalacje przeciwpożarowe,
- instalacje gazowe,
- klimatyzacja, wentylacja.

Zalety:

- elastyczne łożysko ciłgłowe białe odporne na zmiany ciśnienia,
- zwiększona odporność powłoki cynkowej na korozję,
- powłoka cynkowa nanoszona metodą zanurzeniowo-ogniową,
- pakowanie z korkami chroniące przed zabrudzeniem.

Właściwości:

- wyprodukowane w Europie zgodnie z normą EN 10242:1994,
- materiały z korkami łożysko ciłgłowe białe o wysokiej jakości w gammie GIMW 400-05,
- gwinty wykonane zgodnie z ISO 7-1, ze stożkowym gwintem zewnętrznym (R) i walcowym gwintem wewnętrznym (Rp),
- powierzchnia z korkami zabezpieczona antykorozyjnie,
- wszystkie z korkami łożysko ciłgłowe poddawane ciśnieniu badani szczelności (min. 20 bar).

-
- zakres parametrów pracy: - od -20°C do 120°C dla ciśnienia max. 25 bar, - od 120°C do 300°C ineroplowane mi³mry 20 i 25 bar.

ATESTY

- Atest Higieniczny B-BK.60210.0677/21.
- Krajowa Deklaracja WłaŃstwoŃ Użytkowych 01.C/2017.
- Certyfikat DVGW.