

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 05:21

Link do produktu: <https://24hydromet.pl/redukcja-ocynkowana-3-x-2-12-p-21529.html>

Redukcja ocynkowana 3 x 2 1/2"



Cena brutto	48,90 zł
Cena netto	39,76 zł
Numer katalogowy	84605718
Kod producenta	G241.8065
Kod EAN	5902739803080

Opis produktu

Służy do połączenia rur stalowych. Przeznaczone do instalacji grzewczych, przesyłu wody pitnej, instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, przemysłowych, przeciwpożarowych, gazowych i sprężonego powietrza.

Zastosowanie:

- centrale ogrzewania,
- zimna i ciepła woda użytkowa,
- sprężone powietrze,
- instalacje przeciwpożarowe,
- instalacje gazowe,
- klimatyzacja, wentylacja.

Zalety:

- elastyczne połączenie odporne na zmiany ciśnienia,
- zwiększona odporność powłoki cynkowej na korozję,
- powłoka cynkowa nanoszona metodą zanurzeniowo-ogniową,
- pakowanie szczelne w woreczki chroniące przed zabrudzeniem.

Właściwości:

- wyprodukowane w Europie zgodnie z normą EN 10242:1994,
- materiały złączki: żelazo ocynkowane o wysokiej jakości w gammie GIMW 400-05,
- gwinty wykonane zgodnie z ISO 7-1, ze standardowym gwintem zewnętrznym (R) i walcowym gwintem wewnętrznym (Rp),
- powierzchnia złączki zabezpieczona antykorozyjnie,
- wszystkie złączki są poddawane ciśnieniowemu badaniu szczelności (min. 20 bar).

-
- zakres parametrów pracy: - od -20°C do 120°C dla ciśnienia max. 25 bar. - od 120°C do 300°C ineroplowane mi³mry 20 i 25 bar.

ATESTY

- Atest Higieniczny B-BK.60210.0677/21.
- Krajowa Deklaracja WłaŃstwoŃ Użytkowych 01.C/2017.
- Certyfikat DVGW.