

Link do produktu: <https://24hydromet.pl/redukcja-ultra-udbr-niskoszumowa-11050-mm-niebieska-p-28021.html>



## Redukcja Ultra UdBR niskoszumowa 110/50 mm niebieska

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>14,03 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>11,41 zł</b>      |
| Numer katalogowy | <b>212756313</b>     |
| Kod producenta   | <b>146610</b>        |
| Kod EAN          | <b>4052836466105</b> |

### Opis produktu

#### Opis produktu

Redukcja kanalizacyjna niskoszumowa z systemu Magnaplast Ultra dB jest przeznaczony do budowy cichych, bezciśnieniowych instalacji kanalizacji wewnętrznej. Element wykonano z polipropylenu z dodatkiem składników mineralnych, a niebieska warstwa zewnętrzna ułatwia identyfikację systemu podczas montażu.

#### Najważniejsze cechy

- Element systemu Ultra dB: redukcja UdBR.
- Konstrukcja z PP z dodatkiem składników mineralnych wspiera tłumienie hałasu instalacji.
- Przeznaczony do kanalizacji sanitarnej, deszczowej i technologicznej w budynkach.
- Gładka powierzchnia wewnętrzna ogranicza odkładanie zanieczyszczeń i ułatwia inspekcję.
- Kielichowe połączenie z uszczelką pozwala na szybki montaż w systemie Ultra dB.

#### Parametry techniczne

- Typ produktu: redukcja UdBR
- Producent: Magnaplast
- Seria: Ultra dB
- Kod producenta: 146610
- EAN: 4052836466105
- Średnica nominalna: 110/50 mm
- Materiał: polipropylen PP z dodatkiem składników mineralnych
- Kolor zewnętrzny: niebieski
- System: kanalizacja wewnętrzna niskoszumowa bezciśnieniowa
- Temperatura ścieków: do +90°C stale, do +95°C chwilowo
- Klasa palności: B2 wg DIN 4102
- L1: 37 mm
- L2: 93 mm

#### Zastosowanie

- Piony i podejścia kanalizacyjne w budynkach mieszkalnych, usługowych i użyteczności publicznej.
- Instalacje, w których istotne jest ograniczenie hałasu przepływu ścieków.
- Odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych, komunalnych oraz wybranych ścieków technologicznych zgodnie z dokumentacją systemu.

- 
- Zabudowy w budynkach niskich i wysokich, w tym tam, gdzie wymagana jest wyższa kultura akustyczna instalacji.

### Kompatybilność

- Kompatybilny z systemem kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej Magnaplast Ultra dB DN 110/50 mm.
- Do łączenia z rurami i kształtkami Ultra dB o zgodnej średnicy i układzie połączeń.
- Nie należy mieszać z elementami innych systemów bez sprawdzenia zgodności średnic, kielichów i uszczeltek.

### Informacje dla instalatora

Przed montażem należy sprawdzić średnicę, kąt lub długość elementu oraz kierunek kielicha. Uszczelkę i bosy koniec rury trzeba oczyścić, a połączenie wykonać z użyciem środka poślizgowego dopuszczonego do tworzyw kanalizacyjnych.

### Najczęstsze błędy przy doborze

- Dobór elementu DN 110/50 mm do przewodu o innej średnicy.
- Zastąpienie elementu niskoszumowego zwykłą kształtką HT w niewłaściwym miejscu instalacji.
- Pominięcie sprawdzenia kąta kształtki przy kolanach i trójnikach.
- Montaż bez zachowania miejsca na kompensację wydłużeń przewodów z tworzywa.

### Dlaczego warto wybrać ten model?

- Pozwala zachować spójność systemu Ultra dB w średnicy 110/50 mm.
- Ułatwia wykonanie cichej kanalizacji wewnętrznej bez przechodzenia na inny system.
- Ma parametry i geometrię zgodną z katalogiem producenta dla danej pozycji.
- Niebieski kolor ułatwia identyfikację systemu podczas montażu i odbioru instalacji.

## Zastosowanie

Produkt należy stosować jako redukcja UdBR w systemie Magnaplast Ultra dB. Sprawdza się w pionach i podejściach kanalizacji wewnętrznej, szczególnie w budynkach mieszkalnych, hotelach, obiektach ochrony zdrowia i wszędzie tam, gdzie ograniczenie hałasu przepływu ma znaczenie użytkowe. Wybierz go, gdy instalacja ma pozostać w systemie Ultra dB i wymagana jest średnica 110/50 mm. Nie jest właściwym wyborem do instalacji ciśnieniowych ani jako element kanalizacji zewnętrznej poza zakresem przewidzianym przez producenta.

## Dane techniczne

- Typ produktu: redukcja UdBR
- Producent: Magnaplast
- Seria: Ultra dB
- Kod producenta: 146610
- EAN: 4052836466105
- Średnica nominalna: 110/50 mm
- Materiał: polipropylen PP z dodatkiem składników mineralnych
- Kolor zewnętrzny: niebieski
- System: kanalizacja wewnętrzna niskoszumowa bezciśnieniowa
- Temperatura ścieków: do +90°C stale, do +95°C chwilowo
- Klasa palności: B2 wg DIN 4102
- L1: 37 mm
- L2: 93 mm

## Montaż

Dobór rozpocznij od średnicy DN 110/50 mm oraz typu elementu: redukcja UdBR. Podczas montażu oczyść kielich i bosy koniec, sprawdź położenie uszczelki i użyj środka poślizgowego do rur kanalizacyjnych. Nie skręcaj połączenia na siłę i nie redukuj średnicy bez uzasadnienia hydraulicznego.

## Pytania i odpowiedzi

### Czy ten element pasuje do systemu Ultra dB?

---

Tak, kod producenta 146610 należy do systemu Magnaplast Ultra dB i powinien być łączony z rurami oraz kształtkami tego systemu o zgodnej średnicy.

**Do jakiej średnicy instalacji jest przeznaczony ten wariant?**

Ten wariant jest przeznaczony do średnicy DN 110/50 mm. Przed montażem warto porównać średnicę z projektem instalacji i z oznaczeniami na rurze.

**Czy produkt można stosować w instalacji kanalizacji ciśnieniowej?**

Nie. Ultra dB jest systemem kanalizacji wewnętrznej bezciśnieniowej, dlatego nie należy stosować tych elementów jako armatury lub rur ciśnieniowych.

**Jaki jest najczęstszy błąd przy montażu tego elementu?**

Najczęstszy błąd to dobranie niewłaściwego kąta lub średnicy oraz montaż bez oczyszczenia uszczelki i bosego końca rury. Może to utrudnić wsunięcie elementu i pogorszyć szczelność połączenia.

## O producencie

Magnaplast Sp. z o.o., należy do niemieckiej grupy MAGNAPLAST Hausabflusstechnik GmbH i jest jednym z wiodących producentów systemów kanalizacyjnych w Europie. Firma działa na rynku od ponad 25 lat, oferując ponad 2000 produktów wykonanych z najwyższej jakości surowców i zgodnych z europejskimi normami. Portfolio obejmuje kompletne systemy do kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej. HTplus to lekki system rurowy z polipropylenu odporny na wysokie temperatury, przeznaczony do instalacji wewnętrznych. Ultra dB to niskosumowowy system wewnętrzny, który zapewnia cichą pracę instalacji. Skolan dB to grubościowy system o podwyższonej odporności mechanicznej, redukujący przenoszenie hałasu. KG to system rur i kształtek PVC do kanalizacji zewnętrznej. SC obejmuje system studzienek kanalizacyjnych, a Magnacor to dwuwarstwowe rury karbowane z polipropylenu do kanalizacji grawitacyjnej. Uzupełnieniem oferty są rury PE i systemy drenarskie. Produkty Magnaplast łączą innowacje technologiczne, łatwość montażu, trwałość i szczelność. Firma inwestuje w rozwój technologii oraz współpracuje z projektantami i instalatorami, oferując wsparcie w doborze systemów i logistyce. Dzięki temu Magnaplast jest zaufanym partnerem dla inwestorów z branży budowlanej, mieszkaniowej i przemysłowej.