

Link do produktu: <https://24hydromet.pl/uponor-vario-c-rozdzielacz-z-przeplywomierzem-fm-3x-p-29911.html>



Uponor Vario C rozdzielacz z przepływomierzem FM 3X

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto | 584,26 zł |
| Cena netto | 475,01 zł |
| Numer katalogowy | 372536132 |
| Kod producenta | 1133471 |
| Kod EAN | 6414900359597 |

Opis produktu

Nazwa produktu

Uponor Vario/C – rozdzielacz z przepływomierzem FM 3X (nr kat./1133471)

Opis produktu

Uponor Vario/C to trwały i funkcjonalny rozdzielacz wykonany ze stali nierdzewnej, przeznaczony do systemów ogrzewania i chłodzenia podłogowego. Projektowany z myślą o niezawodności i łatwej instalacji, doskonale sprawdza się zarówno w przestrzeniach mieszkalnych, jak i komercyjnych. Dzięki solidnej konstrukcji i precyzyjnemu wykonaniu cieszy się wysoką estymą wśród instalatorów.

Wyposażony w trzy niezależne przepływomierze, umożliwia precyzyjne wyregulowanie natężenia przepływu w poszczególnych obiegach (w zakresie ok. 0,5–5 l/min), co przekłada się na efektywne i zrównoważone ogrzewanie. Przyłącza z gwintem wewnętrznym G/3/4 (eurocone) zapewniają kompatybilność z szeroką gamą rur i systemów montażowych. Rozdzielacz zawiera w standardzie zawory odpowietrzająco-spustowe, co ułatwia obsługę i konserwację układu. Maksymalne parametry pracy to 6 bar ciśnienia i temperatura do 60°C, co czyni go odpornym nawet na trudne warunki eksploatacji.

Najważniejsze cechy produktu

- Wykonanie ze stali nierdzewnej — wysoka wytrzymałość i trwałość
- Trzy zintegrowane przepływomierze FM — precyzyjna regulacja poziomu przepływu w każdym obiegu
- Przyłącze pętli: G/3/4" eurocone — szeroka kompatybilność z systemami instalacyjnymi
- Zawory odpowietrzająco-spustowe w standardzie — ułatwiona eksploatacja i serwisowanie
-

Parametry robocze: do 6/bar i temperatury do 60/°C — solidność w trudnych warunkach

-

Kompaktowy i estetyczny design — łatwa integracja w każdej instalacji

Dane techniczne

-

Kod producenta: 1133471

-

Ilość obiegów: 3

-

Materiał: stal nierdzewna

-

Przepływomierze: 3 szt., zakres ok. 0,5-5/l/min

-

Przyłącza: pętle G/3/4" eurocone, zasilanie/powrót G/13

-

Zawory obsługowe: odpowietrzanie i spust — w zestawie

-

Maks. ciśnienie robocze: 6/bar

-

Maks. temperatura pracy: 60/°C

-

Wymiary: ok. 230/x/105/x/130/mm

-

Waga: ok. 2,29/kg

O producencie

Uponor jest wiodącym dostawcą systemów instalacyjnych i energetycznych, obsługującym rynki mieszkaniowe, komercyjne i przemysłowe. Oferta firmy obejmuje kompletne systemy dystrybucji wody pitnej, ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe, sieci preizolowane oraz automatykę. Marka kładzie szczególny nacisk na energooszczędność i zrównoważony rozwój, oferując rozwiązania dostosowane do nowych inwestycji oraz modernizacji istniejących instalacji. W obszarze dystrybucji wody firma oferuje modułowe stacje mieszkaniowe i szafki rozdzielaczowe. W zakresie infrastruktury dostępne są systemy rur preizolowanych do sieci ciepłowniczych, rury ciśnieniowe i kanalizacyjne, a także elementy sterowania i monitorowania sieci. Siedziba polskiego oddziału Uponor Sp. z o.o. znajduje się w Warszawie (ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa).