

Link do produktu: <https://24hydromet.pl/waz-elastyczny-przylaczeniowy-w-oplocie-nylonowym-do-baterii-38-x-m10-gw-gz-600mm-koncowka-50mm-tucaip-27981.html>

Wąż elastyczny przyłączeniowy w oplocie nylonowym do baterii 3/8 x M10 GW / GZ 600mm , końcówka 50mm TUCAI



Cena brutto	18,46 zł
Cena netto	15,01 zł
Numer katalogowy	210545386
Kod producenta	DFK-304753
Kod EAN	5904365617383

Opis produktu

Węże przyłączeniowe KARBO przeznaczone są do stosowania w instalacjach grzewczych oraz wodnych – w tym instalacjach wody pitnej. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu przewodu wewnętrznego PE-RT oraz przyłączy wykonanych ze stali nierdzewnej, które spełniają wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Użyte materiały są zgodne z wymaganiami 4MS. Zastosowanie karbowanego przewodu wewnętrznego pokrytego poliestrowym oplotem zapewnia wysoką elastyczność, dzięki czemu nawet w ograniczonych przestrzeniach możliwa jest łatwa instalacja węży bez użycia dodatkowych złączy czy kolanek.

Dane techniczne:

- nominalne ciśnienie robocze: 10 bar
- przepływ 29l/min, 3 bar
- temperatura pracy 70°C
- minimalny promień gięcia: 10mm
- średnica nominalna: DN8
- długość końcówki M10 = 50mm

Produkt spełnia normy:

Produkt zgodny z atestem NIZP-PZH

PN-EN 13618:2017-01

KDWU nr 01/T/17,