

Link do produktu: <https://24hydromet.pl/wentylator-kanalowy-fi-100-mm-standard-bialy-intro-ventika-p-29986.html>

Wentylator kanałowy fi 100 mm, standard, biały INTRO VENTIKA



Cena brutto	70,85 zł
Cena netto	57,60 zł
Numer katalogowy	380769350
Kod producenta	D100K
Kod EAN	5907660850073

Opis produktu

VENTS INTRO wentylator kanałowy fi 100 mm, standard, biały D100K

Opis produktu

Wentylator kanałowy VENTS INTRO D100K to funkcjonalne i niezawodne rozwiązanie przeznaczone do skutecznej wentylacji wywiewnej w pomieszczeniach mieszkalnych, takich jak łazienki, kuchnie, toalety oraz inne węzły sanitarne. Może być również wykorzystywany jako element wentylacji nawiewnej w zależności od kierunku przepływu powietrza i konfiguracji montażu.

Urządzenie przeznaczone jest do instalacji w systemach kanałów wentylacyjnych o średnicy 100 mm – zarówno w kanałach z tworzywa PVC, jak i elastycznych przewodach wentylacyjnych. Sprawdza się idealnie w krótkich ciągach wentylacyjnych, gdzie wymagana jest cicha praca i przetłaczanie niewielkiej lub średniej ilości powietrza przy niskim oporze systemu.

Wentylator posiada obudowę i wirnik wykonane z trwałego, odpornego na promieniowanie UV tworzywa ABS, co zapewnia długą żywotność i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Specjalnie zaprojektowany wirnik poprawia wydajność przepływu powietrza oraz efektywność pracy silnika, który dodatkowo zabezpieczony jest termicznie przed przegrzaniem.

Model INTRO D100K to wersja standardowa, z ręcznym sterowaniem – wentylator uruchamiany jest za pomocą zewnętrznego wyłącznika lub regulatora tyrystorowego (brak w zestawie). Istnieje możliwość podłączenia kilku wentylatorów do jednego regulatora.

Najważniejsze cechy produktu

- Uniwersalne zastosowanie w systemach wyciągowych i nawiewnych
- Kompatybilność z kanałami wentylacyjnymi PVC i elastycznymi
- Obudowa i wirnik z trwałego tworzywa ABS odpornego na UV
- Silnik z termicznym zabezpieczeniem przed przegrzaniem

-
- Możliwość pracy w układzie szeregowym dla zwiększenia ciśnienia
 - Ręczne sterowanie zewnętrznym wyłącznikiem lub regulatorem tyrystorowym
 - Kolor biały – uniwersalny i estetyczny wygląd

Dane techniczne

- Średnica przyłącza: 100 mm
- Wydajność: 105 m³/h
- Prędkość obrotowa: 2300 obr./min
- Pobór prądu: 0,085 A
- Moc: 14 W
- Napięcie zasilania: 230 V
- Poziom hałas: 37 dB(A) w odległości 3 m
- Maksymalna temperatura pracy: 45°C
- Waga: 0,41 kg

O producencie

Vents Group od ponad 30 lat dostarcza kompleksowe rozwiązania w dziedzinie wentylacji i rekuperacji dla budynków mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych. Firma oferuje szerokie portfolio – od wentylatorów domowych i przemysłowych, poprzez modułowe centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne, aż po rekuperatory, kanały i akcesoria. Produkty Vents Group charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną, nowoczesnym designem oraz wykorzystaniem najnowszych technologii, dzięki czemu zapewniają poprawę jakości powietrza i komfortu użytkowników.

Firma akcentuje, że czyste powietrze to realna potrzeba, a nie luksus, i realizuje misję poprawy warunków życia i zdrowia ludzi. Historia przedsiębiorstwa rozpoczęła się trzy dekady temu, a jego rozwój umożliwił współpracę z grupą Blauberg, która posiada zaplecze technologiczne 380 inżynierów w Europie. Vents Group stawia na innowację, edukację i odpowiedzialność społeczną, rozwijając lokalną produkcję oraz prowadząc Akademię Wentylacji dla partnerów handlowych. Siedziba firmy mieści się w Niepruszewie przy ul. Brzozowej 8, gdzie znajduje się również centrum dystrybucji i obsługi klienta.