

Link do produktu: <https://24hydromet.pl/wentylator-osiowy-z-wymiennym-dekoracyjnym-panelem-fi-100mm-kliq-colors-z-timerem-higrostatem-p-30022.html>



Wentylator osiowy z wymiennym dekoracyjnym panelem fi 100mm KLIQ COLORS z timerem, higrostatem

Cena brutto	248,62 zł
Cena netto	202,13 zł
Numer katalogowy	387646738
Kod producenta	D100V3H
Kod EAN	5907660875397

Opis produktu

seria: KLIQ COLORS

Wentylatory osiowe z wymiennym dekoracyjnym panelem

- Stała lub okresowa wentylacja wywiewna węzłów sanitarnych, łazienek, kuchni i innych pomieszczeń mieszkalnych.
- Szczególnie polecane do pomieszczeń, w których występują wymogi dotyczące obniżonego poziomu hałasu
- Do montażu w szybach wentylacyjnych lub łączenia z kanałami wentylacyjnymi.
- Przetłaczanie małej lub średniej ilości powietrza na niewielkie odległości przy niskim oporze systemu wentylacyjnego /bardzo krótkie ciągi wentylacyjne/.
- Do wspomagania ciągu wentylacyjnego w kominach grawitacyjnych.

Konstrukcja

- Mocna obudowa i estetyczne wykonanie.
- Obudowa i wirnik wykonane z wysokiej jakości plastiku – tworzywo ABS, odpornego na uszkodzenia mechaniczne i działanie promieni UV.
- Konstrukcja wirnika umożliwia zmniejszenie poziomu hałasu wentylatora.
- Niezawodny silnik na łożyskach kulowych o niskim poborze energii, przeznaczony do pracy ciągłej, nie wymaga konserwacji. Umożliwia montaż wentylatora pod dowolnym kątem.
- Silnik wyposażony w termiczną ochronę przed przegrzaniem.
- Wyposażony w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu powietrza do wnętrza systemu.
- Wymienny płaski panel frontowy w kolorze białym.
- W zestawie dostępne dodatkowe panele w kolorze czerwonym i czarnym.

- Regulacja prędkości za pomocą regulatora tyrystorowego. Możliwe jest podłączenie kilku wentylatorów do jednego regulatora. Regulatorów prędkości nie należy podłączać do wentylatorów w wersjach: **WC** i **H**.

- W wersji **WC** można zaprogramować działanie opóźnienia czasowego (wbudowany timer umożliwia pracę wentylatora od 2 do 30 minut po jego wyłączeniu).
- W wersji **H** można sterować pracą wentylatora za pomocą czujnika wilgotności i timera (jeżeli wilgotność w pomieszczeniu przewyższy ustawioną na czujniku wartość 60-90%, wentylator automatycznie włącza się i pracuje do czasu, kiedy wilgotność wróci do normy; wentylator pracuje dalej przez czas ustawiony na timerze po czym wyłącza się).

- Wentylator należy w miarę możliwości montować bezpośrednio w otworze szybu wentylacyjnego.
- Prawidłowy montaż do ściany powinien odbywać się za pomocą wkrętów.
- Wymienny panel pierwotny można łatwo montować lub demontować (na kliknięcie).

-
- Wentylatory dostępne w trzech wersjach kolorystycznych: białej, czerwonej i czarnej (wymienne panele w zestawie).

O producencie

Vents Group od ponad 30 lat dostarcza kompleksowe rozwiązania w dziedzinie wentylacji i rekuperacji dla budynków mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych. Firma oferuje szerokie portfolio - od wentylatorów domowych i przemysłowych, poprzez modułowe centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne, aż po rekuperatory, kanały i akcesoria. Produkty Vents Group charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną, nowoczesnym designem oraz wykorzystaniem najnowszych

technologii, dzięki czemu zapewniają poprawę jakości powietrza i komfortu użytkowników.

Firma akcentuje, że czyste powietrze to realna potrzeba, a nie luksus, i realizuje misję poprawy warunków życia i zdrowia ludzi. Historia przedsiębiorstwa rozpoczęła się trzy dekady temu, a jego rozwój umożliwił współpracę z grupą Blauberg, która posiada zaplecze technologiczne 380 inżynierów w Europie. Vents Group stawia na innowacje, edukację i odpowiedzialność społeczną, rozwijając lokalną produkcję oraz prowadząc Akademię Wentylacji dla partnerów handlowych. Siedziba firmy mieści się w Niepruszewie przy ul. Brzozowej 8, gdzie znajduje się również centrum dystrybucji i obsługi klienta.