

Link do produktu: <https://24hydromet.pl/wpust-sciekowy-zeliwny-d400-h-115-pelny-kołnierz-fansuld-omnia-600x400-quick-block-zawias-p-19132.html>



Wpust ściekowy żeliwny D400 H-115 pełny kołnierz FANSULD OMNIA 600X400 QUICK BLOCK, ZAWIAS

Cena brutto	912,28 zł
Cena netto	741,69 zł
Numer katalogowy	76244914
Kod producenta	99412696
Kod EAN	51877
Wersja kołnierza	pełny kołnierz
Wysokość korpusu	H115
Wymiar kraty	600 x 400 mm
Materiał kraty i korpusu	żeliwo szare EN-GJL-200
Klasa obciążenia	D400
Seria	OMNIA D400
Typ produktu	wpust ściekowy żeliwny
Norma	PN-EN 124-2

Opis produktu

Opis produktu

Wpust FANSULD OMNIA D400 to żeliwny wpust ściekowy 600 x 400 mm do odprowadzenia nawierzchni drogowych, placów i terenów utwardzonych. Model z korpusem H115, kratą uchylną na zawiasie i systemem QUICK BLOCK jest przeznaczony do miejsc wymagających klasy obciążenia D400 oraz skutecznego odbioru wody opadowej z nawierzchni.

Najważniejsze cechy

- klasa obciążenia D400 do nawierzchni z ruchem kołowym
- zgodność z normą PN-EN 124-2
- kraty i korpus z żeliwa szarego EN-GJL-200
- wymiar kraty 600 x 400 mm
- wysokość korpusu H115
- wersja korpusu: pełny kołnierz
- kraty uchylne z zawiasem i blokadą położenia inspekcyjnego
- system zabezpieczający QUICK BLOCK 1 GII z ryglem
- wkładka tłumiąca FANFLEX ograniczająca hałas i drgania

Parametry techniczne

- Typ produktu: wpust ściekowy żeliwny
- Seria: OMNIA D400
- Klasa obciążenia: D400
- Norma: PN-EN 124-2

-
- Materiał kraty i korpusu: żeliwo szare EN-GJL-200
 - Wymiar kraty: 600 x 400 mm
 - Wysokość korpusu: H115
 - Wersja kołnierza: pełny kołnierz
 - Powierzchnia odpływu kraty: 8,2 dm²
 - Powierzchnia odpływu korpusu: 15,8 dm²
 - System zamknięcia: QUICK BLOCK 1 GII
 - Wkładka tłumiąca: FANFLEX
 - Kod producenta: 99412696
 - EAN: 51877

Zastosowanie

- odwodnienie jezdni, parkingów i placów manewrowych
- odwodnienie terenów utwardzonych przy obiektach przemysłowych i komunalnych
- wpusty uliczne w infrastrukturze drogowej klasy D400
- miejsca, gdzie potrzebna jest uchylna krata z zabezpieczeniem i łatwym dostępem inspekcyjnym

Kompatybilność

- systemy kanalizacji deszczowej i odwodnienia ulicznego
- osadniki i studzienki wpustowe dopasowane do wpustu 600 x 400 mm
- nawierzchnie drogowe wymagające klasy obciążenia D400
- kosze D1 i C3 tylko z zastosowaniem lejka, jeżeli projekt przewiduje ich montaż

Informacje dla instalatora

Przed montażem należy sprawdzić wymagany wariant kołnierza, poziom zabudowy H115 oraz sposób podparcia korpusu w nawierzchni. Wersja nie jest przeznaczona do bezpośredniego montażu kosza – kosz D1 lub C3 należy stosować wyłącznie z odpowiednim lejkiem.

Najczęstsze błędy przy doborze

- wybór wersji 3/4 kołnierza zamiast pełnego kołnierza albo odwrotnie bez sprawdzenia projektu
- montaż kosza bez wymaganego lejka
- dobór wpustu o zbyt niskiej klasie obciążenia do drogi lub placu manewrowego
- pominięcie sprawdzenia wysokości korpusu H115 i poziomu docelowej nawierzchni

Dlaczego warto wybrać ten model?

- klasa D400 umożliwia stosowanie w wymagającej infrastrukturze drogowej
- uchylna krata z zawiasem ułatwia inspekcję i czyszczenie
- QUICK BLOCK ogranicza ryzyko przypadkowego otwarcia kraty
- wkładka FANFLEX pomaga zmniejszyć hałas w trakcie eksploatacji

Zastosowanie

odwodnienie jezdni, parkingów i placów manewrowych
odwodnienie terenów utwardzonych przy obiektach przemysłowych i komunalnych
wpusty uliczne w infrastrukturze drogowej klasy D400
miejsca, gdzie potrzebna jest uchylna krata z zabezpieczeniem i łatwym dostępem inspekcyjnym

Dobierz produkt do klasy obciążenia, wymiarów, wersji korpusu i miejsca zabudowy. Nie stosuj go jako zamiennika bez sprawdzenia projektu odwodnienia lub studni.

Dane techniczne

- Typ produktu: wpust ściekowy żeliwny
- Seria: OMNIA D400
- Klasa obciążenia: D400
- Norma: PN-EN 124-2
- Materiał kraty i korpusu: żeliwo szare EN-GJL-200
- Wymiar kraty: 600 x 400 mm
- Wysokość korpusu: H115
- Wersja kołnierza: pełny kołnierz

-
- Powierzchnia odpływu kraty: 8,2 dm²
 - Powierzchnia odpływu korpusu: 15,8 dm²
 - System zamknięcia: QUICK BLOCK 1 GII
 - Wkładka tłumiąca: FANFLEX
 - Kod producenta: 99412696
 - EAN: 51877

Montaż i dobór

Przed montażem należy sprawdzić wymagany wariant kołnierza, poziom zabudowy H115 oraz sposób podparcia korpusu w nawierzchni. Wersja nie jest przeznaczona do bezpośredniego montażu kosza – kosz D1 lub C3 należy stosować wyłącznie z odpowiednim lejkiem.

Pytania i odpowiedzi

Czy ten wpust nadaje się do jezdni?

Tak, klasa D400 jest przeznaczona do miejsc obciążonych ruchem kołowym, pod warunkiem prawidłowego montażu w odpowiedniej nawierzchni.

Czym różni się wersja pełny kołnierz od drugiej odmiany korpusu?

Różnica dotyczy wykonania kołnierza korpusu. Wariant pełny kołnierz należy dobrać do projektu odwodnienia, sposobu osadzenia i wymagań wykonawczych.

Czy można zamontować kosz bezpośrednio w tym wpustcie?

Nie. Dla tego typu wpustu montaż kosza D1 lub C3 wymaga zastosowania lejka, jeżeli kosz jest przewidziany w projekcie.

Do czego służy system QUICK BLOCK?

QUICK BLOCK zabezpiecza kratę i ogranicza ryzyko jej niezamierzonego otwarcia, co jest ważne w drogach, parkingach i miejscach o dużym obciążeniu.

O producencie

FANSULD Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijające się polskie przedsiębiorstwo rodzinne z Końskich. Od 1991 roku firma specjalizuje się w odlewnictwie żeliwa i produkcji nowoczesnych elementów infrastruktury kanalizacyjnej. Włazy kanalowe, wpusty śiekowe oraz systemy modułowe FANSULD są projektowane z myślą o trwałości, funkcjonalności i bezpieczeństwie. Firma nieustannie inwestuje w innowacyjne technologie wytwarzania oraz rozwija własne działy konstrukcyjne. Dzięki temu na rynek trafiają produkty zgodne z europejskimi normami, spełniające wymagania klas obciążenia A15 – D400. Nowoczesny park maszynowy i precyzyjne odlewy pozwalają tworzyć manhole covers, teleskopy i inne komponenty dostosowane do potrzeb klientów. Rodzinny charakter przedsiębiorstwa idzie w parze z profesjonalnym systemem zarządzania jakością i środowiskiem. Odlewnia posiada certyfikaty ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001, a jej wyroby są eksportowane na wiele rynków europejskich. FANSULD zapewnia kompleksowe wsparcie od projektu po dostawę, dbając o trwałość i ekologiczny aspekt swoich produktów.