

Link do produktu: <https://24hydromet.pl/zawor-kulowy-wodny-prosty-gw-gw-34-dn20-pn30-raczka-z-dlawica-uszczelnienie-dynamiczne-uchwyty-motylkowy-nikiel-seria-s30-arka-p-18470.html>



Zawór kulowy wodny PROSTY GW/GW 3/4" (DN20) PN30 RĄCZKA, z dławicą, uszczelnienie dynamiczne, uchwyt motylkowy, nikiel SERIA S30 ARKA

Cena brutto	26,79 zł
Cena netto	21,78 zł
Numer katalogowy	75418181
Kod producenta	CA/ZK-WWR20-OK
Kod EAN	5902557272808

Opis produktu

PRZEZNACZENIE:

CALIDO S30 to seria zaworów kulowych przeznaczonych do montażu w instalacjach centralnego ogrzewania (woda w instalacjach grzewczych musi spełniać wymagania normy PN-C-04607:1993), instalacjach dystrybucji wody pitnej, systemach pneumatycznych i olejowych (systemy te muszą być wolne od zanieczyszczeń, które mogłyby spowodować uszkodzenie zaworów) oraz instalacjach chłodniczych. Zawory serii S30 spełniają aktualne wymagania Państwowego Zakładu Higieny jakie musi spełniać armatura przeznaczona do montażu w instalacjach wody użytkowej - elementy mosiężne, mające kontakt z wodą nie są pokryte warstwą niklu.

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA:

Konstrukcja i montaż trzpienia zapobiegają wypchnięciu go z korpusu na skutek nagłego wzrostu ciśnienia w instalacji.

PRZYŁĄCZA:

Gwinty zgodne z PN-EN-ISO 228/1.

USZCZELNIENIA:

Szczelność (wewnętrzna kuli i zewnętrzna trzpienia) gwarantowana jest przez uszczelnienia z PTFE.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy, trzpienie zaworów wyposażono w podwójne uszczelnienie:

- na górze trzpienia zastosowano tradycyjną dławicę pasywną z możliwością doszczelnienia przy pomocy nakrętki.
- na dole trzpienia zastosowano nowoczesne uszczelnienie dynamiczne, w którym siła doszczelnienia zwiększa się wraz ze wzrostem ciśnienia między kulą a korpusem.

100% zaworów jest pneumatycznie testowanych na szczelność.

NAPĘD:

Zawory wyposażone są w stalowe dźwignie pokryte warstwą antykorozyjną GEOMET® i nakładkami z tworzywa. Wybrany asortyment

posiada dźwignie z nakładkami z okienkiem i etykietą. Po wyciągnięciu etykiety istnieje możliwość opisu, np. do którego urzędnika

możemy odciąć przepływ danym zaworem.

Konstrukcje korpusu i dźwigni umożliwiają w zależności od potrzeb zmianę strony zamontowania dźwigni.

Zawory opcjonalnie występują z dźwignią aluminiową typu „motylek”, malowaną proszkowo.

CERTYFIKATY:

Produkt z Atestem NIZP-PZH.

Wszystkie zawory są zgodne z wymaganiami Dyrektywy Unii Europejskiej PED 2014/68/UE.

Certyfikat CE dla zaworów CALIDO seria S30 w rozmiarach od 1 1/2" do 4".

Wszystkie zawory (za wyjątkiem tych oznaczonych w sekcji ASORTYMENT odpowiednią uwagą) są znakowane znakiem budowlanym

„B” – Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1313 wydanie 3.

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych nr 5/calido/2022.

Świadectwo ochronne na wzór użytkowy nr 69947.

GWARANCJA:

Okres gwarancyjny na zawory kulowe CALIDO serii S30 wynosi 5 lat od daty zakupu.

Gwarancja obejmuje wymianę bądź naprawę produktu wraz z kosztami dokonania tych czynności.

O producencie

Arka Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji i dystrybucji elementów systemów instalacyjnych dla branży wodno-kanalizacyjnej i grzewczej. Firma dostarcza m.in. rury wielowarstwowe, złączki, zawory, kolanka, mufy oraz akcesoria montażowe. Rozwija własne rozwiązania technologiczne, dbając o trwałość i niezawodność wyrobów. Dzięki bogatej ofercie Arka jest cenionym partnerem dla instalatorów, hurtowni i firm wykonawczych w całej Polsce.