

Link do produktu: <https://24hydromet.pl/zestaw-regulacyjny-proclick-3-drogowy-obrotowy-zawor-mieszajacy-arv-384-vario-proclick-dn25-rp1-kvs-4-5-12-silownik-elektryczny-arm-343-proclick-p-19969.html>



## Zestaw regulacyjny ProClick: 3-drogowy obrotowy zawór mieszający ARV 384 VARIO ProClick, DN25, Rp1", Kvs 4,5-12 + siłownik elektryczny ARM 343 ProClic

Cena brutto	<b>700,40 zł</b>
Cena netto	<b>569,43 zł</b>
Numer katalogowy	<b>76306332</b>
Kod producenta	<b>1338454</b>
Kod EAN	<b>5902510011727</b>

### Opis produktu

#### Zastosowanie

- Zawór ARV Vario ProClick stosowany jest w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany najczęściej na zasilaniu instalacji jako zawór mieszający.
- Miesza w odpowiednich proporcjach strumienie czynnika, by uzyskać odpowiednią temperaturę.

#### Opis

- Wyposażony w siłownik elektryczny ARM ProClick, który połączony z odpowiednim regulatorem 3- punktowym zautomatyzuje pracę zaworu.
- Korpus zaworu wykonany z mosiądzu, z gwintami wewnętrznymi.
- Funkcja Vario umożliwia zmianę nastawy współczynnika Kvs w zakresie 4,5÷12 m<sup>3</sup>/h.
- Zmiana nastawy Kvs przy pomocy odpowiedniej dźwigni.
- Wygodne pokrętko z ogranicznikami kąta obrotu.
- Zakres obrotu siłownika - 90 stopni.
- Przyłącza zaworu w formie ośmiokąta ułatwiają montaż.
- Diody siłownika ARM ProClick informują o aktualnym kierunku obrotu zawieradła zaworu.
- Urządzenia wyposażone w system ProClick - pozwala na bezpośredni montaż siłownika na zaworze bez użycia dodatkowych narzędzi.

#### ELEMENTY DOSTAWY

- Obrotowy zawór mieszający ARV 384 Vario ProClick.
- Siłownik elektryczny ARM 343 ProClick.

### Dane techniczne

- maksymalna temperatura medium  
95°C

- 
- przyłącza  
Rp1"
  - maksymalne ciśnienie  
10 bar
  - napięcie zasilania  
230 V AC
  - czas obrotu o 90°  
120 sekund
  - moment obrotowy  
6 Nm
  - rodzaj sterowania  
3-punktowe