

Link do produktu: <https://24hydromet.pl/zestaw-solarny-komfort-plus-hx00-3ks2100x121-zestaw-solarny-komfort-plus-dla-5-6-osob-kolektor-sloneczny-ks2100-3-szt-zespol-pompowy-alex-hx10-p-29362.html>



Zestaw solarny Komfort Plus HX00-3KS2100.X121 Zestaw solarny Komfort Plus dla 5-6 osób: kolektor słoneczny KS2100 (3 szt.), zespół pompowy ALEX HX10,

Cena brutto	6 922,07 zł
Cena netto	5 627,70 zł
Numer katalogowy	320108041
Kod producenta	HSZ0032112000
Kod EAN	5902023521751

Opis produktu

Nazwa produktu

Zestaw solarny Komfort Plus HX003KS2100.X121 dla 5-6 osób: 3 kolektory KS2100, zespół pompowy ALEX HX10, sterownik GH26 HSZ0032112000

Opis produktu

Zestaw Komfort Plus to kompleksowe rozwiązanie solarne przeznaczone dla rodziny 5-6 osobowej. Zawiera trzy wysokowydajne kolektory słoneczne KS2100, które doskonale pochłaniają energię słoneczną i przekształcają ją na ciepło użytkowe, zespół pompowy ALEX HX10 sterujący obiegiem cieczy i wymianą ciepła oraz nowoczesny sterownik GH26 HSZ0032112000 zapewniający inteligentną regulację systemu. Całość tworzy stabilny i efektywny system przygotowania ciepłej wody użytkowej, redukując koszty ogrzewania i wspierając ekologiczną eksploatację. Zestaw zaprojektowany z myślą o długotrwałym i bezawaryjnym działaniu, łatwy w montażu i konfiguracji.

Najważniejsze cechy produktu

- Skuteczne ogrzewanie wody dla 5-6 osób — trzy kolektory KS2100 gwarantują właściwą wydajność przez cały rok.
- Zespół pompowy ALEX HX10 — zoptymalizowana wydajność obiegu, zabezpieczenia przed przegrzaniem, niski poziom hałasu.
- Sterownik GH26 HSZ0032112000 — intuicyjny interfejs, zaawansowane algorytmy regulacji temperatury i pracy pompy, możliwość integracji z innymi systemami.
- Materiały klasy premium — kolektory wykonane z trwałych paneli solarnych, elementy hydrauliczne z odpornej stali i tworzyw inżynierskich.
- Pełny komplet montażowy — komponenty dopasowane do systemu HEWALEX, szybki montaż, spójność z innymi elementami instalacji.
- Efektywność energetyczna — najwyższa sprawność absorpcji promieniowania słonecznego, zoptymalizowana dynamika obiegu.
- Design spójny z estetyką systemów solarnych HEWALEX — schludny, profesjonalny wygląd, minimalny wpływ na strukturę dachu.

Dane techniczne

Materiał kolektorów: aluminium, szkło float z powłoką selektywną

Liczba kolektorów: 3 × KS2100

Powierzchnia czynna: dopasowana do zapotrzebowania 5-6 osób, zgodna ze standardami HEWALEX

Zespół pompowy: ALEX HX10 - pompa cyrkulacyjna z osłonami antykorozyjnymi, zawór bezpieczeństwa, osprzęt montażowy

Sterownik: GH26 HSZ0032112000 — ekran LCD, automatyczne sterowanie temperaturą, funkcje diagnostyki i alarmowe

Zasilanie sterownika: minimalne napięcie elektryczne netzero standby / standardowe sieciowe

Zakres pracy temperatur: -10/°C do +100/°C

Wymiary i waga poszczególnych komponentów: zgodnie z instrukcją instalacyjną HEWALEX
Zastosowanie: system przygotowania ciepłej wody użytkowej, wspomaganie ogrzewania dodatkowego, instalacje domowe dla kilkuosobowej rodziny